

Let's talk!

# AC-DC Konverter RECE3200-230-48-K30

## Modularer Ladegleichrichter für Telekom- und Industrieanwendungen

### Allgemeine Beschreibung

Durch die Vielfalt der verfügbaren Module wird das RECE3200-System zur perfekten Lösung in Bereichen, die Leistungen bis zu 3,2 kW benötigen.

Angefangen mit einer minimalen Ausstattung von 800 Watt, kann durch Modulergänzung ein leistungsstärkeres oder auch ein redundantes System entstehen, das mit den Anforderungen Ihrer Applikation wächst. Das RECE3200-System erlaubt durch leicht integrierbare Monitoring- und Fernsteuerungseigenschaften des Controllers die Konzeptionierung von Systemlösungen, wie z.B. im Außenbereich (Outdoor) für Telekommunikationsanlagen.

Weitere Merkmale sind:

- 19" / 3HE Baugruppenträger, auch für ETSI-Einbau
- Bis zu vier redundante Gleichrichter-Module mit je 800 W Leistung,  $U_{OUT} = 48 V_{DC}$
- Batterieanschluss-Modul für USV-Funktion
- Kurzzeit-USV auf Basis von Super-Caps (auf Anfrage)



Typähnliche Abbildung

- Wechselrichter-Modul für die gesicherte, unterbrechungsfreie Versorgung von AC-Verbrauchern
- Solarwandler-Modul zur Einspeisung von Solarenergie ins Gleichrichtersystem
- Bidirektionaler, universeller DCDC-Wandler, 48 V ↔ 60 V (auf Anfrage)
- Integrierte Distribution (acht DC-Ausgänge frontseitig) mit einstellbaren elektronischen Sicherungen
- Optionales Verteilermodul mit weiteren elektronisch gesicherten DC-Ausgängen (auf Anfrage)
- Umfangreiche Controllerfunktionen wie Alarmkontakte, LAN-Anschlüsse, SNMP und Webschnittstelle

### Elektrische Daten – Eingang

Netzanschlussspannung	$U_N = 3 \times 230 V_{AC}, 50/60 \text{ Hz}$
Spannungsbereich	$\pm 20 \% (184 - 276 V_{AC})$
Frequenzbereich	47 – 63 Hz, sinusförmig
Netzanschluss	1 – 3-phasig
Netzbetrieb	TT- und TN-Netz nach VDE 0100
Aktive PFC (Power Factor Correction)	Nach EN 61000-3-2; > 0,98 bei 100 % Last > 0,95 bei 60 % Last

### Elektrische Daten – Ausgang

Ausgangsspannung	48 V <sub>DC</sub> , potentialfrei
Ausgangsleistung	800 W – 3200 W je nach Ausbaustufe, ohne Derating bis 60°C Umgebungstemperatur
Ausgangsstrom	siehe unter „Distribution“
Ausgangsspannungstoleranz	Temperaturgesteuerte Batteriekennlinie
Ausgangskennlinie	UI-Kennlinie
Ausgangswelligkeit	< 100 mV <sub>pp</sub>
Wirkungsgrad	> 93 % bei nominaler Last

Let's talk!

# AC-DC Konverter RECE3200-230-48-K30

## Modularer Ladegleichrichter für Telekom- und Industrieanwendungen

### Mechanische Daten

Ausführung	Für Einbau in 19"- und ETSI-Gestelle (ETSI-Flansch gesondert erhältlich)
Abmessungen (B x T x H)	19" x 240,5 mm x 3HE
Gewicht	Baugruppenträger mit Verteilerfeld und Controller: ca. 5,4 kg Einzelnes Gleichrichter-Modul: ca. 1,7 kg Einzelnes Batterieanschluss-Modul: ca. 0,8 kg

### Kühlung

Gleichrichter-Module	Zwangsbeflüchtet, mit Lüfterfehlererkennung
----------------------	---

### Schutzfunktionen

DC-Ausgang, Überspannungsschutz	abprüfend mit Wiederkehrfunktion, Ansprechwert $\leq 60 V_{DC}$
DC-Ausgang Kurzschlussstrom	$I_K = 16 A$ pro Gleichrichter-Modul (ohne Batterie), kurzschlussfest
Ableitstrom	Fester Schutzleiteranschluss zwingend erforderlich

### Anschluss technik

AC-Eingang	Anschlusskabel 2,5 m, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> (L1, L2, L3, N, PE)
DC-Ausgänge 1 – 5	D-SUB 3W3, Buchse
DC-Ausgänge 6 – 8	Phoenix MCV 1,5/3-GF-3,81
Signalstecker (Controller)	2 x Phoenix FK-MC 0,5/10-ST-2,5, je 10-pol.
LAN (Ethernet)	2 x RJ45-Buchse
Batterie	Phoenix HDFK10, 2-polig
Batterie-Signalstecker	Phoenix MC1,5/6-G-3,5-RN

### Distribution

DC-Ausgang 1	max. 25 A
DC-Ausgänge 2–3	jeweils max. 16 A
DC-Ausgänge 4–5	jeweils max. 10 A
DC-Ausgänge 6–8	jeweils max. 6 A

1-polige elektronische Sicherungen an allen Ausgängen.  
Dauerbelastung jeweils max. 75 % von  $I_{MAX}$ .  
Summenstrom durch Distribution max. 45 A.

### Signalisierung

Optisch: Controller-Modul	LED grün: OK LED rot: Sammelalarm
Optisch: Gleichrichter-Modul	LED grün: AC OK LED grün: DC OK
Elektrisch: Controller-Modul	3 externe Alarmeingänge 3 programmierbare, potentialfreie Relaiskontakte, je 3-polig herausgeführt (COM-NC-NO), Kontaktbelastbarkeit max. 80 V <sub>DC</sub> , 500 mA über Signalstecker 2 Eingänge für PT1000-Sensoren
Elektrisch: Batterieanschluss-Modul	Eingänge für PT1000-Sensor und Symmetriemessung

### EMV, Sicherheit

EMV Emission	EN 61000-6-3
EMV Störfestigkeit	EN 61000-6-2 (Industrienumgebung)
Elektrische Sicherheit	EN 62368
Schutzklasse	1
Isolationsgruppe	Verschmutzungsgrad 2

### Umweltbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	-25°C bis +60°C
Minimale Umgebungstemperatur	Kaltanlauf bei -40 °C, Toleranzhaltigkeit ab -25 °C
Maximale Umgebungstemperatur	+70 °C, ab +60 °C Derrating 2,5 % pro 1K
Relative Luftfeuchtigkeit	Bis 100 %, Inbetriebnahme nach Trocknung
Schutzart	IP 20

### Garantie

**24 Monate**

**Bestellbezeichnung RECE3200-230-48-z-K30**  
(z = Anzahl der enthaltenen Gleichrichter-Module)

Let's talk!

# AC-DC Konverter RECE3200-230-48-K30

## 800W-Gleichrichter-Modul für den RECE3200

### Allgemeine Beschreibung

Die Gleichrichter-Module zum Einschub in den RECE3200-Baugruppenträger haben eine Ausgangsspannung von 48 V. Die Module sind hot-plug-fähig, d.h. sie können während des Betriebs in den Baugruppenträger gesteckt oder herausgezogen werden.

Der DC-Bus des Ladegleichrichters ist für den Redundanzbetrieb der Module über eine Dioden-Funktion (MOSFET-Transistoren) entkoppelt. Im Zusammenspiel mit der aktiven Lastaufteilung zwischen den Modulen entsteht so ein System, das sich durch eine sehr hohe Verfügbarkeit auszeichnet.



Typähnliche Abbildung

### Elektrische Daten – Ausgang

Nennspannung	40 – 60 V <sub>DC</sub> CAN-Bus gesteuert
Max. Ausgangsleistung	800 W
Max. Ausgangsstrom	16 A
Wirkungsgrad	> 93 % bei Nennlast
Ausgangskennlinie	UI-Kennlinie
Ausgangswelligkeit	< 100 mVpp
Parallelschaltung	Redundante Entkopplung der Module über Dioden-Funktion
Lastaufteilung	Aktiv, Genauigkeit ±10 %

### Signalisierung

LED grün	AC OK
LED grün	DC OK

**Bestellbezeichnung MREC800-230-48-K30-HE**

Let's talk!

# AC-DC Konverter RECE3200-230-48-K30

## Controller-Modul für den RECE3200

### Allgemeine Beschreibung

Das Controller-Modul dient zur Steuerung und Überwachung des RECE3200-Systems über den internen CAN-Bus. Für den Anschluss eines lokalen PCs bzw. Netzwerks ist das Modul mit zwei LAN-Schnittstellen ausgestattet. Eine übersichtliche und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche ermöglicht die Steuerung, Programmierung und Überwachung aller relevanten Systemparameter.

Weitere Merkmale sind:

- Hot-Plug-Fähigkeit
- Keine AC/DC-Versorgungsunterbrechung bei Ausfall des Controllers
- Steuerung der Ausgangsspannung über temperaturabhängige Ladekennlinie
- Externe Alarmeingänge
- Frei programmierbare Alarmrelais
- Leiterplatten gegen Feuchtigkeit geschützt
- Webschnittstelle und SNMP-Funktionalität integriert
- Steckplatz für Anybus-Modul M30



Typähnliche Abbildung

### Signale

Externe Alarmeingänge	3 x (z.B. Türkontakte, Relais anderer Geräte)
Alarmausgänge	3 x (potentialfrei, frei programmierbar)
Externe Temperaturüberwachung	2 x PT1000

### Anschlussstechnik

Signalstecker	2 x Phoenix FK-MC 0,5/10-ST-2,5, je 10-pol.
LAN (Ethernet)	2 x RJ45-Buchse

### Optische Signalisierung

LED grün	OK
LED rot	Alarm/Sammelalarm

### LAN-Schnittstellen

Spezifikation	IEEE 802.3™ kompatibler Ethernet Controller, 10/100Base-T Port
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, HTTP, SNMPv1 und v2c, DHCP, NTP, ICMP

**Bestellbezeichnung MCON-48-60-K30**

Let's talk!

# AC-DC Konverter RECE3200-230-48-K30

## Batterieanschluss-Modul für den RECE3200

### Allgemeine Beschreibung

Das Batterieanschluss-Modul ermöglicht durch den Anschluss einer Batterie an das Gleichrichter-System die Realisierung einer USV-Funktion.

Das Modul beinhaltet den Batterieanschluss, die Batteriesicherung, den Tiefentladeschutz (LVD) sowie Anschlüsse für Symmetriemessleitungen und eine Batterietemperaturüberwachung (PT1000-Sensor). Die integrierte Steuerlektronik für das Batteriemangement ermöglicht Funktionen wie Symmetrieüberwachung, Strommessung und temperaturabhängige Ladekennlinien.

Weitere Merkmale sind:

- CAN-Bus gesteuert
- Programmierbare Ladekennlinien
- Programmierbares LVD-Relais
- Batterietemperaturerfassung
- Automatisierte Batterietests



Typähnliche Abbildung

### Batterieanschluss

Nennspannung	48 V <sub>DC</sub>
Max. Batteriestrom	50 A
Absicherung	2-polig, hydraulisch-magnetisch
Max. Batterieleistung	2400 W
Tiefenentladeschutz	Über LVD-Relais
Temperaturmessfühler	PT1000
Empfohlene Leistungsreserve für die Batterieladung	500 W

### Anschluss technik

Batterie	Phoenix HDFK10
Batterie-Signal (Symmetrie/Temperatur)	Phoenix MC1,5/6-G-3,5-RN (10 k $\Omega$ in den Symmetriemessleitungen erforderlich)

### Signalisierung

LED Grün	OK
LED Rot	Störung

**Bestellbezeichnung** MBATT3200-48-K30

Let's talk!

# AC-DC Konverter RECE3200-230-48-K30

## Wechselrichter-Modul für den RECE3200

### Allgemeine Beschreibung

Wechselrichter-Modul zur gesicherten, unterbrechungsfreien Versorgung von AC-Verbrauchern. Das aus dem DC-Bussystem versorgte Einschubmodul liefert ein 230V<sub>AC</sub>/50Hz-Sinus-Ausgangssignal. Der Lastanschluss erfolgt auf der Frontseite des Moduls.

Weitere Merkmale sind:

- CAN-Bus gesteuert
- Hot-Plug-Fähigkeit
- Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C
- Lüfter geregelt und überwacht
- Leiterplatten gegen Feuchtigkeit geschützt
- Ausgang echter Sinus
- Kurzschlussfest



Typähnliche Abbildung

### Elektrische Daten – Ausgang

Ausgangsspannung	230 V <sub>AC</sub>
Frequenz	50 Hz, Sinus prozessor-gesteuert
Ausgangsleistung	500 VA / 400 W
Leistungsfaktor	0,8
Crestfaktor	> 2,5
Klirrfaktor	< 2,5 %
Lastbereich	0 % – 100 %
Überlastbereich	101 % – 150 %, toleriert für 30 s bis 3 s
Wirkungsgrad	> 88 % bei Nennlast

### Anschluss technik

Ausgang	Phoenix MC1,5/3-GF-5,08
---------	----------------------------

### Signalisierung

LED grün	Ausgang OK
LED gelb	Warnung (Überlast im To-leranzbereich, Übertem-peratur, Lüfter-Fehler)
LED rot	Alarm, Ausgang abge-schaltet (Überlast, Kurz-schluss, Übertemperatur, AC UVP/OVP)

**Bestellbezeichnung**    **MINV500-48-230-K30**

Let's talk!

# AC-DC Konverter RECE3200-230-48-K30

## DCDC-Modul für den RECE3200

### Allgemeine Beschreibung

Der bidirektionale DCDC-Wandler wird aus dem DC-Bussystem versorgt und stellt frontseitig eine Ausgangsspannung von 60 V zur Verfügung. Somit kann im 48-V-System ein 60-V-Verbraucher versorgt werden. Alternativ kann über den Wandler eine Fremdspannung (38 – 72 V<sub>DC</sub>) in das System gespeist werden.

Weitere Merkmale sind:

- CAN-Bus gesteuert
- Hot-Plug-Fähigkeit
- Hoher Wirkungsgrad von 97 %
- Lüfter geregelt und überwacht
- Ausgangsspannung einstellbar
- Betriebsart „Einspeisen“ mit  
 $U_{IN} = 38 - 72 \text{ V}_{DC}$

MDCDC1500-48-60-K30

(in Entwicklung)

### Elektrische Daten – Ausgang

Ausgangsspannung	20 – 68 V <sub>DC</sub>
Max. Ausgangsstrom	30 A
Ausgangsleistung	1500 W
Wirkungsgrad	> 97 % bei nominaler Last

### Anschlusstechnik

Ausgang	Phoenix PC5/2-GF-7,62
---------	-----------------------

### Signalisierung

LED grün	Ausgang OK
LED gelb	Warnung, Überlast innerhalb des Toleranzbereichs
LED rot	Alarm, Ausgang abgeschaltet

**Bestellbezeichnung MDCDC1500-48-60-K30**

Let's talk!

# AC-DC Konverter RECE3200-230-48-K30

Solarwandler-Modul zur Einspeisung von Solarenergie  
in das RECE3200-System

## Allgemeine Beschreibung

Das Solarwandler-Modul stellt drei Eingänge zur Verfügung, die jeweils die Energie von einem in Reihe verschalteten Paar Solarmodule in das 48-V-System einspeisen. Jeder Eingang hat eine unabhängige Regelung, so dass unterschiedliche Einstrahlung oder sogar Teilabschattung keine signifikanten Auswirkungen auf das Gesamtsystem haben. Ein effektives MPP-Tracking sorgt für die optimale Effizienz in jeder Situation. Eine Auswertung der eingespeisten Leistung ist über den Controller des RECE3200-Systems möglich.



Typähnliche Abbildung

## Elektrische Daten – Eingang

Eingangsspannung	$U_N = 2 \times U_{\text{Solarpanel}}$
Spannungsbereich	55 – 95 V <sub>DC</sub>
Maximale Leistung	3 x 2 x 240 W <sub>pp</sub>

## Elektrische Daten – Ausgang

Ausgangsspannung	$U_N = 48 \text{ V}_{\text{DC}}$ (Systemspannung) Einstellbar über den Controller MCON-48- 60-K30
Strom	Max. 26 A

## Anschlussstechnik

Eingang 1 – 3	Phoenix CCDN 2,5/6 (2 x 3-pol. RM 5 mm)
---------------	--

## Signalisierung

LED grün	Betrieb
LED rot	Störung

**Bestellbezeichnung MDCDC1500-80-48-K30**